



AQUA-BOX



GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompa multistadio autoadescante automatica con valvole di ritegno integrate e doppio motore a magneti permanenti che offre risparmio energetico fino al 70% in meno rispetto alle tradizionali elettropompe con motore asincrono. Il box di contenimento garantisce silenziosità di funzionamento senza pari. Possibilità di scegliere aspirazione autoadescante o non autoadescante.

Smart self-priming multistage pump with built in non-return valves and double permanent magnet motor offering energy saving up to 70% compared to traditional pumps with asynchronous motor. Cover box assure noiseless efficiency. Possibility to choose both self-suction and no suction mode.

MOTORE / MOTOR

- Doppio motore a magneti permanenti 36V - 10500RPM
- Grado di protezione: IP55
- Isolamento classe F
- Alimentazione monofase 110-230V 50-60Hz

- *Double permanent magnet 36V motor - 10500 RPM*
- *Protection: IP55*
- *Insulation class F*
- *Single-phase feeding 110-230V 50-60 Hz*

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Temperatura liquido pompato fino a 90°C.
- *Pumped liquid temperature: 90°C max.*

CARATTERISTICHE TECNICHE A 10500 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 10500 RPM

★ Modello Model	P2		A	Portata - Capacity m ³ /h - l/min									
	Hp	kW		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
AQUA-BOX 800	0,38	0,28	1~ 230V	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Prevalenza manometrica totale in m C.A. <i>Total head in meters w.c.</i>													
	0,38	0,28	1,8	45	44	43	41	39	36	32	27	20	10

DIMENSIONI / DIMENSIONS

MODELLO POMPA PUMP MODEL	ASPIRAZIONE INLET	MANDATA OUTLET	DIMENSIONI MM DIMENSION MM	PESO WEIGHT
AQUA-BOX 800	1" G	1" G	310x220 h 280	7 kg